

LM 48 MONTAGEPASTE



Hochleistungsfähige Wolframsulfid-Paste für extreme Beanspruchungen. Haftet auch auf scheinbar glatten Oberflächen. Verhindert durch Einreiben von Lagern und Gleitführungen Einlaufschäden und Fressspuren bei der Montage von Bauteilen mit engen Paarungen. Enthält ein synergistisch wirkendes Festschmierstoffsystem auf Basis Zinksulfid, Grafit, Fluoriden und Wolframsulfid.
Temperatureinsatzbereich: -35 °C bis +450 °C

Anwendung

Mit Pinsel, Bürste oder nichtfaserndem Lappen auf saubere Gleitflächen auftragen. Kein Einreiben. Auftrag im Überschuss möglich.

Technische Eigenschaften

- ausgezeichnetes Haftvermögen
- sehr ergiebig
- hoher Verschleißschutz
- guter Korrosionsschutz
- leichte Verarbeitung
- hervorragende Notlaufeigenschaften
- hohe Wirtschaftlichkeit
- Reibungskoeffizient: 0,10 - 0,13 μ

Für die korrekte Montage können Sie hier unsere Montageanleitung einsehen:



PREISLISTE



Artikelnummer	Menge	Preis je Stück	Verpackungseinheit
3010	50 g	13,75 €	12 Stück
4096	1 kg	89,90 €	4 Stück

Die ausgewiesenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HIGH QUALITY

 MADE IN GERMANY

TOPQUALITÄT DANK FORSCHUNG,
 ENTWICKLUNG UND PRODUKTION IN
 DEUTSCHLAND.

Für technische Informationen und Ihre Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung: